


Caches 105 R7000 pour plateau X110

FR Caches 105 R7000 pour plateau X110 EN 105 R7000 covers for X110 chainring DE Abdeckkappen 105 R7000 für Kettenblatt X110
NL Afdekcapen 105 R7000 voor kettingblad X110 IT Copriviti 105 R7000 per corona X110
ES Tapas embellecedoras 105 R7000 para plato X110



Caches 105 R7000 pour plateau X110

FR Caches 105 R7000 pour plateau X110

Ce kit de caches est compatible uniquement avec les plateaux extérieurs Spécialités T.A. X110.

Vue de gauche : coupe d'une vis en position. Pointillé : axe de la manivelle. (F) : forme spécifique.

PIÈCES

	Qté
(A) Étoile de manivelle droite	1
(B) Plateau extérieur X110, entraxe 110	1
(C) Plateau intérieur	1
(D) Vis M8 × 8,5	4
(E) Cache aluminium R7000 avec filetage intégré	4

MONTAGE

- 1 Pour les vis (D), utiliser une pâte de serrage anti-grippage à base de cuivre.
- 2 Couple de serrage maximum des vis (D) : **6 N·m**.
- 3 Utiliser un plateau intérieur (C) Spécialités T.A. X110 afin d'optimiser le passage des vitesses.

DE Abdeckkappen 105 R7000 für Kettenblatt X110

Dieser Abdeckkappensatz ist nur mit den Kettenblättern außen X110 von Spécialités T.A. kompatibel.

Links: Schnitt einer montierten Schraube. Gestrichelt: Kurbelachse. (F): spezielle Form.

TEILE

	Anz.
(A) Kurbelstern rechts	1
(B) Kettenblatt außen X110, Lochkreis 110	1
(C) Kettenblatt innen	1
(D) Schraube M8 × 8,5	4
(E) Aluminium-Abdeckkappe R7000 mit integriertem Gewinde	4

MONTAGE

- 1 Für die Schrauben (D) eine kupferhaltige Montagepaste (Anti-Seize) verwenden.
- 2 Maximales Anzugsmoment der Schrauben (D) : **6 Nm**.
- 3 Ein Kettenblatt innen (C) X110 von Spécialités T.A. verwenden, um das Schalten zu optimieren.

IT Copriviti 105 R7000 per corona X110

Questo kit di copriviti è compatibile solo con le corone esterne Spécialités T.A. X110.

A sinistra: sezione di una vite montata. Tratteggio: asse della pedivella. (F): forma specifica.

COMPONENTI

	Q.tà
(A) Spider della pedivella destra	1
(B) Corona esterna X110, BCD 110	1
(C) Corona interna	1
(D) Vite M8 × 8,5	4
(E) Copriviti in alluminio R7000 con filettatura integrata	4

MONTAGGIO

- 1 Utilizzare una pasta antigrippaggio a base di rame per le viti (D).
- 2 Coppia di serraggio massima delle viti (D) : **6 N·m**.
- 3 Utilizzare una corona interna (C) Spécialités T.A. X110 per ottimizzare la cambiata.

EN 105 R7000 covers for X110 chainring

This cover set is only compatible with Spécialités T.A. X110 outer chainrings. Left: cross-section of a bolt in position. Dashed line: crank arm axis. (F): specific shape.

PARTS

	Qty
(A) Right crank arm spider	1
(B) X110 outer chainring, PCD 110	1
(C) Inner chainring	1
(D) M8 × 8.5 bolt	4
(E) R7000 aluminium cover with integrated thread	4

FITTING

- 1 For bolts (D), use a copper-based anti-seize compound.
- 2 Maximum tightening torque of bolts (D) : **6 N·m**.
- 3 Use a Spécialités T.A. X110 inner chainring (C) to optimise shifting.

NL Afdekkappen 105 R7000 voor kettingblad X110

Deze set afdekkappen is uitsluitend compatibel met de buitenbladen X110 van Spécialités T.A.

Links: doorsnede van een gemonteerde bout. Stippellijn: as van de crankarm. (F): specifieke vorm.

ONDERDELEN

	Aantal
(A) Spider van de rechter crankarm	1
(B) Buitenblad X110, steekcirkel 110	1
(C) Binnenblad	1
(D) Bout M8 × 8,5	4
(E) Aluminium afdekkap R7000 met geïntegreerde schroefdraad	4

MONTAGE

- 1 Gebruik voor bouten (D) een koperhoudend antivastloopp middel (montagepaste).
- 2 Maximaal aanhaalmoment van bouten (D) : **6 Nm**.
- 3 Gebruik een binnenblad (C) X110 van Spécialités T.A. om het schakelen te optimaliseren.

ES Tapas embellecedoras 105 R7000 para plato X110

Este kit de tapas embellecedoras solo es compatible con los platos exteriores Spécialités T.A. X110.

Izquierda: corte de un tornillo montado. Discontinua: eje de la biela. (F): forma específica.

PIEZAS

	Cant.
(A) Araña de la biela derecha	1
(B) Plato exterior X110, BCD 110	1
(C) Plato interior	1
(D) Tornillo M8 × 8,5	4
(E) Tapa de aluminio R7000 con rosca integrada	4

MONTAJE

- 1 Utilice una pasta antigripante a base de cobre para los tornillos (D).
- 2 Par de apriete máximo de los tornillos (D) : **6 N·m**.
- 3 Utilice un plato interior (C) Spécialités T.A. X110 para optimizar el cambio.